

STAMFORD®
INDUSTRIAL RATINGS

Alternator Ratings Book
Edition 9

STAMFORD | AvK™

POWERING TOMORROW, TOGETHER

UCI274E

STAMFORD

Winding 311 / 0.8 Power Factor

RATINGS

	Class - Temp Rise	Cont. F - 105/40°C				Cont. H - 125/40°C				Standby - 150/40°C				Standby - 163/27°C			
50 Hz	Series Star (V)	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
	Parallel Star (V)	190	200	208	220	190	200	208	220	190	200	208	220	190	200	208	220
	Series Delta (V)	220	230	240	254	220	230	240	254	220	230	240	254	220	230	240	254
	kVA	125.0	125.0	125.0	N/A	140.0	140.0	140.0	N/A	145.0	145.0	145.0	N/A	150.0	150.0	150.0	N/A
	kW	100.0	100.0	100.0	N/A	112.0	112.0	112.0	N/A	116.0	116.0	116.0	N/A	120.0	120.0	120.0	N/A
	Efficiency (%)	91.7	92.1	92.3	N/A	91.3	91.7	92.0	N/A	91.1	91.6	91.8	N/A	91.0	91.4	91.7	N/A
	kW Input	109.1	108.6	108.3	N/A	122.7	122.1	121.7	N/A	127.3	126.6	126.4	N/A	131.9	131.3	130.9	N/A
60 Hz	Series Star (V)	416	440	460	480	416	440	460	480	416	440	460	480	416	440	460	480
	Parallel Star (V)	208	220	230	240	208	220	230	240	208	220	230	240	208	220	230	240
	Series Delta (V)	240	254	266	277	240	254	266	277	240	254	266	277	240	254	266	277
	kVA	140.0	143.8	143.8	160.0	160.0	167.5	167.5	178.8	170.0	175.0	175.0	187.5	175.0	181.3	181.3	193.8
	kW	112.0	115.0	115.0	128.0	128.0	134.0	134.0	143.0	136.0	140.0	140.0	150.0	140.0	145.0	145.0	155.0
	Efficiency (%)	91.9	92.2	92.5	92.5	91.4	91.7	92.1	92.1	91.2	91.5	91.9	92.0	91.0	91.4	91.8	91.9
	kW Input	121.9	124.8	124.4	138.4	140.0	146.1	145.5	155.3	149.1	153.0	152.3	163.0	153.8	158.7	158.0	168.7

DIMENSIONS

Dimensional and Torsional Drawing
For dimensional and torsional information please refer to the alternator General Arrangement and rotor drawings available on our website (http://stamford-avk.com/)