

STAMFORD®
INDUSTRIAL RATINGS

Alternator Ratings Book
Edition 9

STAMFORD | AvK™

POWERING TOMORROW, TOGETHER

UCI224E

STAMFORD


Winding 311 / 0.8 Power Factor

RATINGS

	Class - Temp Rise	Cont. F - 105/40°C				Cont. H - 125/40°C				Standby - 150/40°C				Standby - 163/27°C			
50 Hz	Series Star (V)	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440	380	400	415	440
	Parallel Star (V)	190	200	208	220	190	200	208	220	190	200	208	220	190	200	208	220
	Series Delta (V)	220	230	240	254	220	230	240	254	220	230	240	254	220	230	240	254
	kVA	53.0	53.0	53.0	40.3	60.0	60.0	60.0	45.0	61.0	61.0	61.0	45.8	63.0	63.0	63.0	47.3
	kW	42.4	42.4	42.4	32.2	48.0	48.0	48.0	36.0	48.8	48.8	48.8	36.6	50.4	50.4	50.4	37.8
	Efficiency (%)	88.9	89.3	89.5	90.3	88.3	88.8	89.1	90.2	88.2	88.7	89.0	90.2	88.0	88.5	88.8	90.1
	kW Input	47.7	47.5	47.4	35.7	54.4	54.1	53.9	39.9	55.3	55.0	54.8	40.6	57.3	56.9	56.8	42.0

60 Hz	Series Star (V)	416	440	460	480	416	440	460	480	416	440	460	480	416	440	460	480
	Parallel Star (V)	208	220	230	240	208	220	230	240	208	220	230	240	208	220	230	240
	Delta (V)	240	254	266	277	240	254	266	277	240	254	266	277	240	254	266	277
	kVA	62.5	65.0	65.0	68.0	67.5	70.0	72.5	75.0	70.0	73.8	73.8	78.8	72.5	75.0	75.0	80.0
	kW	50.0	52.0	52.0	54.4	54.0	56.0	58.0	60.0	56.0	59.0	59.0	63.0	58.0	60.0	60.0	64.0
	Efficiency (%)	89.2	89.5	89.9	90.0	88.8	89.2	89.4	89.6	88.6	88.9	89.3	89.4	88.4	88.8	89.3	89.3
	kW Input	56.1	58.1	57.8	60.4	60.8	62.8	64.9	67.0	63.2	66.4	66.1	70.5	65.6	67.6	67.2	71.7

DIMENSIONS



SINGLE BEARING MACHINES ONLY						
ADAPTOR	A	B	C	D	COUPLING DISCS	AN
SAE 1	814,3	751,3	314,3	191,3	SAE 8	61,90
SAE 2	800	737	300	177	SAE 10	53,98
SAE 3	800	737	300	177	SAE 11,5	39,68
SAE 4	800	737	300	177	SAE 14	25,40